

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/352/160/05/19/0542

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Anchor devices
EPI : EPI de catégorie III – Dispositifs d'ancrage

Trademark: **TRACTEL**
Marque commerciale

Model: **TEMPO 3** Reference: **207068**
Modèle Référence

Manufacturer: **TRACTEL S.A.S. - RD 619 - B.P. 38 - St Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR SEINE - France**
Fabricant

Description: Anchor device, temporary and transportable, type B and type C (according to the European coordination sheet PPE-R_11.148_V1), using a flexible anchor line, made of:

- An adjustable polyamide/polyester kernmantle rope, diameter 12.2mm, RLX D12.5, length 18m. On one end a sewn thimble loop and the other end not preformed, must be used with a tensioners and an adjuster with stop knot eight with thermoretractable sheet.
- Tensioners; TEMPO 3, in 6082 aluminum alloy
- Adjuster, 027272, in EN AW-2017A aluminum alloy
- At each end a connector, M10 complying with EN 362
- At each end, an anchor device in polyester sewn webbing, AS30S, width 30mm, available lengths 1m, 1.5m or 2m.

Single span, minimum 5m and maximum 18m. Can be used in floor, wall and ceiling position, with or without AS30S, to use dual position around structure (detailed description in EU type examination report 24.0386). Equipment also tested according to the Technical Specification sheet CEN/TS 16415:2013, for use by 3 people.

Description : Dispositif d'ancrage, temporaire et transportable, type B et type C (selon la fiche de coordination européenne PPE-R_11.148_V1), utilisant un support d'assurage flexible, constitué :

- Une longe en cordage polyamide/polyester réglable, diamètre 12,2 mm, RLX D12.5, longueur 18 m. A une extrémité une boucle cousue cossée et l'autre extrémité non préformée, doit être utilisé avec un tendeur et un réducteur avec un nœud d'arrêt en huit et une gaine thermoretractable.
- Tendeur, TEMPO 3, en alliage d'aluminium 6082
- Réducteur, 027272, en alliage d'aluminium EN AW-2017A
- A chaque extrémité un connecteur, M10 conforme à l'EN 362
- A chaque extrémité, un dispositif d'ancrage en sangle cousue polyester, AS30S, largeur 30 mm, longueurs disponibles 1 m, 1,5 m ou 2 m.

Mono portée, minimum 5 m et maximum 18 m. Peut être utilisé en position mur, sol et plafond, avec ou sans le AS30S, à utiliser doublé autour d'une structure (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 24.0386). Equipement également testé selon les exigences applicables de la Spécification Technique CEN/TS 16415:2013, pour une utilisation à 3 personnes.

Technical reference: EN 795:2012
Référentiel technique

Date of signature (day/month/year): 31/05/2024
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 23/05/2019
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): 31/05/2024
Date de renouvellement (jour/mois/année)

Date of expiry (day/month/year): 23/05/2029
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager

La Responsable de la Certification EPI
Immaterial original



GREGOIRE Validation électronique



Accréditation N° 5-0664
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Exploitation France
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Bd Paul Langevin
38600 FONTAINE – France

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications de type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate cancels and replaces the one signed the 23/05/2019 under the same number

La présente attestation annule et remplace celle établie sous le même numéro le 23/05/2019.

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page