

In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,

En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection ndividuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

Apave Exploitation France, notified body identified under number 0082, awards the

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type N° 0082/352/160/07/19/0778

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Work positioning lanyards EPI: EPI de catégorie III - Longes de maintien au travail

Trademark: TRACTEL Marque commerciale

Model: LCM 06

Modèle

Reference: LCM 06 x-41-10T 150kg (x= lanyard length: 2m, 3m, or 4m) Référence (x = longueur de la longe : 2 m, 3 m, ou 4 m)

Manufacturer: TRACTEL S.A.S. - RD 619 - B.P. 38 - St Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR

Fabricant SEINE - France

Single adjustable work positioning lanyard in polyamide 3-strand twisted rope, diameter Description:

14mm. On one end, a thimble sewn loop protected by a heat-shrinkable sheath, including an irremovable connector complying with EN 362, reference M41, and on the other end, a figure-eight knot protected by a heat-shrinkable sheath. Adjustment length by an adjuster, reference 206588, including a irremovable connector complying with EN 362 reference M10T. Maximum rated load: 150kg (detailed description in EU type examination report

24.0497).

Description: Longe de maintien au travail simple réglable en cordage 3 torons en polyamide, de diamètre 14 mm. A une

extrémité, une boucle cousue cossée protégée par une gaine thermo-rétractable, intégrant un connecteur inamovible conforme à l'EN 362 de référence M41, et à l'autre extrémité, un nœud en huit protégé par une gaine thermo-rétractable. Ajustement de la longueur par un dispositif de réglage de référence 206588, intégrant un connecteur inamovible conforme à l'EN 362 de référence M10T. Charge nominale maximale : 150kg

(description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 24.0497).

Technical reference: EN 358:2018

Référentiel technique

Date of signature (day/month/year): 21/06/2024

Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 05/07/2019

Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): 05/07/2024

Date de renouvellement (jour/mois/année)

Date of expiry (day/month/year): 05/07/2029

Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager La Responsable de la Certification EPI Immaterial original





Accréditation N° 5-0664 Scope available on Portée disponible sur www.cofrac.fr

Apave Exploitation France Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Bd Paul Langevin 38600 FONTAINE - France

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19 Pour les ÉPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c) The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 - annex V)

The device of the fact of the

This certificate cancels and replaces the one signed the 05/07/2019 under the same number La présente attestation annule et remplace celle signée sous le même numéro le 05/07/2019 This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page