

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/352/160/08/19/0955

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Guided type fall arresters including a flexible anchor line
EPI : EPI de catégorie III – Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible

Trademark: **TRACTEL**
Marque commerciale

Model: **STOPFOR MSP LS.03 M42 150kg** Reference: **207478**
Modèle Référence

Manufacturer: **TRACTEL S.A.S. - RD 619 - B.P. 38 - St Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR SEINE - France**
Fabricant

Description: * Openable guided type fall arrester, reference 207448, in S355MC steel, made of a pivoting cam between 2 flanges, including a removable lanyard LS0.3, reference 042232, maximum length 310mm, equipped with a removable connector reference M10, and an irremovable connector reference M42. Equipped with a parking brake and an upside-down mounting prevention device.

* Flexible anchorage line in polyamide 3-strands twisted rope, diameter 14mm, reference RLX14. At the upper end, a sewn buckle protected by a heat-shrinkable sheath, equipped with an irremovable connector reference M10T, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M41, M42, M51, M53, M54, M60 or M61, or removable connector, complying with the standard EN362. On the lower end, a low sewn end stop protected by a heat-shrinkable sheath. Length from 3m and to 300m.

Maximum rated load: 150kg. Exclusive use for one person, vertical and horizontal use (tested according to European coordination sheet: PPE-R/11.075_V1) (detailed description in EU type examination report 24.0602).

Description : * Antichute mobile ouvrable de référence 207448, en acier S355MC, composé d'une came pivotante entre 2 flasques, intégrant une longe amovible LS0.3, de référence 042232, de longueur maximale 310 mm, équipée d'un connecteur amovible de référence M10, et d'un connecteur inamovible de référence M42. Doté d'un frein de parking et d'un système anti-retournement.

* Support d'assurage flexible en cordage 3 torons en polyamide, de diamètre 14mm, de référence RLX14. En extrémité supérieure, une boucle cousue et protégée par une gaine thermo-rétractable, et équipée, soit d'un connecteur inamovible de référence M10T, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M41, M42, M51, M53, M54, M60 ou M61, soit d'un connecteur amovible, conforme à la norme EN362. En extrémité inférieure, une butée d'arrêt basse cousue protégée par une gaine thermo-rétractable. Longueur de 3 m à 300 m.

Charge nominale maximale 150 kg. Utilisation exclusive par une seule personne, à la verticale ou à l'horizontale (testé selon la fiche de coordination européenne PPE-R/11.075_V1) (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 24.0602).

Technical reference: EN 353-2:2002
Référentiel technique

Date of signature (day/month/year): 07/08/2024
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 22/08/2019
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): 07/08/2024
Date de renouvellement (jour/mois/année)

Date of expiry (day/month/year): 07/08/2029
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI
Immaterial original



S. MOUË Validation électronique



Accréditation N° 5-0682
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave - Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Bd Paul Langevin - 38600 FONTAINE - France

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).

The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate
(article 7.2 – annex V)

Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate cancels and replaces the one signed the 22/08/2019 under the same number

La présente attestation annule et remplace celle signée sous le même numéro le 22/08/2019

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page