

## EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

### Attestation d'examen UE de type

# N° 0082/352/160/03/25/0121

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements  
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Full body harnesses, belts for work positioning and sit harnesses  
EPI : EPI de catégorie III – Harnais d'antichute, ceintures de maintien au travail et ceintures à cuissardes

Trademark: **TRACTEL**  
Marque commerciale

Model: **HT SECOURS XP**  
Modèle

This certificate is awarded to the 4 following references:  
La présente attestation est attribuée aux 4 références suivantes :

- HT Secours S XP** - Specificity: size S  
Spécificité: Taille S
- HT Secours M XP** - Specificity: size M  
Spécificité: Taille M
- HT Secours XL XP** - Specificity: size XL  
Spécificité: Taille XL
- HT Secours XXL XP** - Specificity: size XXL  
Spécificité: Taille XXL

Manufacturer: **TRACTEL S.A.S. - RD 619 - B.P. 38 - St Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR SEINE - France**  
Fabricant

Description: Full body harness in polyester webbing, width 44mm, including two fall arrest attachment points (1 back, 1 central front). Back fall arrest attachment point by metallic D-ring triple bar and central front fall arrest attachment point by metallic D-ring double bar. Work positioning belt with 2 lateral, symmetrical and equivalent attachment points by metallic D-ring double bar. Sit harness with 1 ventral attachment point by webbing loop. The chest is linked on the front of the belt with connector with irremovable automatic locking gate device of reference M 22 with a bar, complying with EN 362. Shoulder strap and belt adjustment by metallic buckle. Leg loops attachment and adjustment by metallic buckle. Fall arrest attachment points also tested at 150kg (detailed description in EU type examination report 25.0102).

Description : Harnais d'antichute en sangles de largeur 44 mm en polyester, à deux points d'accrochage antichute (1 dorsal et 1 sternal). Point d'antichute dorsal par dé métallique triple barre et sternal par dé métallique double barre. Ceinture de maintien au travail à deux points d'accrochage latéraux, symétriques et équivalents par dé métallique double barre. Ceinture à cuissardes à un point d'accrochage ventral par boucle sangle. Le torse est relié à l'avant de la ceinture par un connecteur inamovible à verrouillage automatique de référence M 22 avec une barrette, conforme à l'EN 362. Réglage de la bretelle et de la ceinture par boucle métallique. Fermeture et réglage des tours de cuisses par boucle métallique. Points d'accrochage antichute également testés à 150kg (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 25.0102).

Technical references: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2024  
Référentiels techniques

Date of signature (day/month/year): 07/04/2025  
Date de signature (jour/mois/année)  
Date of issue (day/month/year): 07/04/2025  
Date de délivrance (jour/mois/année)  
Date of expiry (day/month/year): 07/04/2030  
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager  
La Responsable de la Certification EPI  
Immaterial original



GREGOIRE  
Validation électronique