

UYGULAMALAR

Ringflex çapa noktası, dalgalı tepsili (çelik veya alüminyum), kuru tepsili veya rulo tepsili (üst contalı) tipindeki hafif yapıdaki çatıların montajı için tasarlanmıştır.

Ringflex, her çatı tipi için özel farklı çapa levhaları kullanılarak monte edilir. Çapa halkası, kullanıcılara mükemmel hareket özgürlüğü sağlamak için dönerdir.

Ringflex çapa noktaları, tek kişinin 150 kg'a kadar olan ağırlığında EN795-A:2012 standardına ve iki kişinin kullanımı için TS16415: 2013 standardına göre sertifikalıdır.



Ankraj plakası 125 mm

Üniversal plaka, ayakta duran dikişli veya dalgalı çatıya monte edilir.

TANIM

Ringflex çapası aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- Ringflex çapa halkası
- Çapa plakası, neopren contalar, çapa halkasının montaj vidaları ve dalgalı çatı levhasına plakanın montaj perçinleri.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C.
- Malzeme: paslanmaz çelik A4 veya galvanizli çelik
- Çapa noktasının minimum direnci: 15 kN
- Ø7,7 mm çapında silikon perçinlerle sabitleme

UYGULANABİLİR STANDARTLAR

- EN795-A:2021

ANA BİLEŞENLER

| Kod | Tanım | EAN Kod | Paketleme dahil ağırlık | Paketleme boyutu |
|--------|---|---------------|-------------------------|------------------|
| 193858 | Ringflex çapa yalnızca | 3600231938584 | 0.328kg | 100 x 120 x 40 |
| 100428 | 125mm'lik galvanizli dalgalı tepsili çapa plakası kiti | 3600231004289 | 3.8kg | 250 x 430 x 3 |
| 100438 | 125mm'lik paslanmaz çelik dalgalı tepsili çapa plakası kiti | 3600231004388 | 22.8kg | 250 x 430 x 3 |
| 207788 | Galvanizli çelikte Üniversal plaka (200-350mm) * | 3600232077886 | 5 kg | 750 x 300 x 4 |
| 206888 | Paslanmaz çelikte Üniversal plaka (200-350mm) * | 3600232068884 | 5 kg | 750 x 300 x 4 |
| 232577 | 4 kelepçe kiti | 3600232325772 | 1 kg | 310 x 200 x 50 |
| 232587 | 12 perçin + kauçuk contalar kiti | 3600232325871 | 0.5 kg | 300 x 200 x 20 |