

应用

caRol R Pro 12 和 caRol R Pro 20 绞车满足救援和起重绞盘的要求。在这两种配置中，它们可以提升 150 公斤的最大工作负载。

如果 caRol R Pro 绞车配备了符合 EN 363 标准的防坠落系统，那么它们也可以用作绳索悬挂作业设备。（注意：对于这种配置，用户必须遵守使用地区适用的立法要求）。



caRol R Pro 12



caRol R Pro 20

技术特征

caRol R Pro winches are supplied complete with cable. They must be fixed to Tractel Tracpode Pro anchoring brackets.

The caRol R Pro 12 winch is fitted with a 5 mm diameter, 12 m long cable.

The caRol R Pro 20 winch is fitted with a 5 mm diameter rope and is 20 m long.

caRol R Pro 绞车配有钢缆。它们必须固定在 Tractel Tracpode Pro 锚固支架上。

caRol R Pro 12 绞车配有直径 5 毫米、长 12 米的钢缆。

caRol R Pro 20 绞车配有直径为 5 毫米的钢索，长度为 20 米。

- 棘轮制动器
- 重型涂漆钢框架和卷筒
- 保护罩保护用户和机械部件。
- 带三重安全绕组的卷筒上的钢缆附件。
- 可以拆下绞盘曲柄以防止误用。

适用标准

- EN1496 class B - 150 kg
- 机械指令 2006/42/CEE

型号

型号	描述	重量(不含包装)	尺寸(不含包装)
218438	caRol R Pro 12	5.3 kg	190 x 156 x 160 mm
218458	caRol R Pro 20	10.3 kg	245 x 200 x 190 mm

物流信息

型号	描述	EAN码	重量(含包装)	尺寸(含包装)
218438	caRol R Pro 12	3600232184386	5.5 kg	160 x 160 x 220 mm
218458	caRol R Pro 20	3600232184584	10.8 kg	350 x 200 x 300 mm