

UYGULAMA

CaRol R Pro 12 ve Carol R Pro 20 vinçleri, kurtarma ve kaldırma vinçlerinin gereksinimlerini karşılar. Her iki konfigürasyonda da maksimum iş yükünü 150 kg kadar kaldırabilirler. caRol R Pro vinçleri aynı zamanda standart EN 363'e uygun düşme durdurma sistemine sahipse, halat askı iş ekipmanı olarak da kullanılabilir. (Not: Bu konfigürasyon için kullanıcı, kullanım alanının yürürlükteki yasal gereksinimlerine uymalıdır).



Carol R Pro 12



Carol R Pro 20

TEKNİK ÖZELLİKLER

caRol R Pro vinçleri kablo ile birlikte tedarik edilir. Bunlar, Tractel Tracpode Pro ankraj braketlerine sabitlenmelidir. caRol R Pro 12 vinç, 5 mm çapında ve 12 m uzunluğunda bir kablo ile donatılmıştır. caRol R Pro 20 vinç, 5 mm çapında bir halat ile donatılmış olup uzunluğu 20 metredir.

- Ratchet fren
- Dayanıklı boyalı çelik çerçeve ve tambur
- Bir koruyucu kapak, kullanıcıları ve mekanik bileşenleri korur.
- Tambur üzerinde kablo bağlantısı, üç katlı güvenli sarma ile.
- Vinç kolunun kullanımını önlemek için çıkarılabilir.

Bu bilgiler, caRol R Pro vinçlerin özelliklerini ve kullanım detaylarını açıklamaktadır.

UYGULANABİLİR STANDARTLAR

- EN1496 SINIF B - 150 kg
- MAKİNE YÖNERGESİ 2006/42/CEE

KOD

| KOD | TANIM | PAKETLEME HARİCİ AĞIRLIK | PAKETLEME HARİCİ BOYUT |
|--------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 218438 | caRol R Pro 12 | 5.3 kg | 190 x 156 x 160 mm |
| 218458 | caRol I R Pro 20 | 10.3 kg | 245 x 200 x 190 mm |

LOJİSTİK BİLGİLER

| KOD | TANIM | KOD EAN | AĞIRLIK PAKETLEME DAHİL | BOYUT PAKETLEME DAHİL |
|--------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 218438 | caRol R Pro 12 | 3600232184386 | 5.5 kg | 160 x 160 x 220 mm |
| 218458 | caRol R Pro 20 | 3600232184584 | 10.8 kg | 350 x 200 x 300 mm |