

## UYGULAMA

caRol R TS vinçleri, kurtarma ve kaldırma ekipmanlarıdır. caRol R TS vinçleri ayrıca, standart EN 363'ü karşılayan bir düşüş durdurma sistemi ile birleştirildiğinde halat asma çalışma ekipmanı olarak da kullanılabilir (NB: Bu yapılandırma için kullanıcı, kullanım bölgesindeki yasal gereksinimlere uymalıdır)



## TEKNİK ÖZELLİKLER

caRol R TS vinçleri kablo ile birlikte tedarik edilir

caRol R TS vinçleri şu şekilde sabitlenebilir:

- Tractel tarafından üretilen Tracpode 250 kg için ankraj braketine üzerine.
- Tractel tarafından üretilen Davitrac 250 kg için ankraj braketine üzerine.
- Tractel tarafından üretilen Davimast 250 kg için ankraj braketine üzerine.
- Tractel tarafından üretilen Tracpode Pro 150 kg için ankraj braketine üzerine (sadece Carol R TS 150 için).

caRol R TS 250 vinç, 5 mm çapında bir kablo ile donatılmış olup, 20 m ve 30 m olmak üzere iki kablo uzunluğunda bulunmaktadır. caRol R TS 150 vinç, 5 mm çapında bir halat ile donatılmış olup, 20 m halat uzunluğuna sahiptir.

- Tambur ve redüktör, bronz rulmanlara monte edilmiştir.
- Kendi frenli tekerlek ve vida sistemi ile çift fren güvenliği ve çift güvenlik yayına sahip raket frenin eklenmesi sayesinde çift fren güvenliği.
- Taşıma kolu ve boyalı tambur ile sağlam sac çelik çerçeve.
- Tambur, yük altında ayırma önleyen güvenlik cihazına sahip, kolayca erişilebilen bir kaldırma kolu ile ayrılabilir.
- Bakım amaçları için kullanıcılara ve mekanik bileşenlere koruma sağlamak için ergonomik, çıkarılabilir koruyucu kapak.
- Tambur üzerinde üçlü güvenlik sarmalama ile kablo bağlantısı.
- Kullanıcıya maksimum manevra kuvveti veya küçük yükler veya sarma işlemleri için hızlı manevra yapabilme imkanı sağlayan değişken uzunluktaki kontrol krank kol (30 mm aralıklarla 6 ayar pozisyonu).
- Maksimum kullanıcı konforu ve güvenliği için kendinden kilitlenen krank ayarı düğmesi.
- Vincin krankı kullanılmaması için çıkarılabilir.
- Çapraz kiriş sayesinde taşınması kolay.

## UYGUN STANDARTLAR

- EN 1496 sınıf B 150 kg
- Makine Direktifi 2006/42/CE
- EN 13157: 10/2009 - Standarda göre yapılmış tüm kopma ve dayanıklılık testlerinden geçmiş vinç

**KOD**

KOD	TANIM	Paketleme harici ağırlık	Paketleme harici boyut
210798	caRol R TS 250 20 m	13.4 kg	210 x 155 x 215 mm
210808	caRol R TS 250 30 m	18.4 kg	195 x 188 x 260 mm
299249	caRol R TS 150 20 m	13.4 kg	210 x 155 x 215 mm

**LOJİSTİK BİLGİLER**

KOD	TANIM	KOD EAN	AĞIRLIK (incl. pakaging)	Paketleme boyutu
210798	caRol R TS 250 20 m	3600232107989	13.9 kg	255 x 210 x 195 mm
210808	caRol R TS 250 30 m	3600232108085	18.9 kg	280 x 230 x 190 mm
299249	caRol R TS 150 20 m	3600232992493	13.9 kg	255 x 210 x 195 mm