

APLICACIÓN

Accesorio adecuado para que el Tracrod Tractel® realice operaciones de elevación de cargas de hasta 150 kg mediante cabrestante manual de tambor.

DESCRIPCIÓN

La consola de adaptación equipada con el cabrestante de tambor caRol™ EX para la barra de anclaje Tracrod Tractel® es fácil de instalar y utilizar. Ha sido diseñada para instalarse sin herramientas y utilizarse exclusivamente con la barra de anclaje Tracrod para realizar operaciones de elevación con cargas de material de hasta 150kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Poleas de aluminio montadas sobre cojinetes de latón.
- Partes estructurales de la consola en acero pintado.
- Tornillos de acero cincado con contratueras.
- Gancho giratorio con pestillo.
- Pasadores de salto anti-cable en acero cincado.
- Cable de elevación antirrotación de acero galvanizado.
- Frenado automático del cabrestante con doble trinquete.
- Tambor de cabrestante desmontable sin carga.
- Bastidor de cabrestante compuesto por un marco de aluminio y una gruesa chapa de acero zincado.
- Tambor de cabrestante fabricado en material polimérico.
- Conjunto de manivela ergonómico con mango giratorio. El mango se engancha y se suelta para imposibilitar su uso por personas no autorizadas.



Características	Valor
Peso del conjunto (con cable)	12 kg
Carga máxima de uso	150 kg
Flecha	190 mm
Longitud del cable	24 m
Ø del cable	4 mm
Alto x ancho x fondo (mm)	795 x 430 x 320
Rango de temperatura de uso	-10°C a +50°C
Esfuerzo máximo en manivela	8 daN.
Número de capas de cable enrollado en el tambor	6
Elevación por giro de manivela.	40 mm
Carga mínima de cierre del freno	10 kg

NORMAS APLICABLES

- Directiva de máquinas 2006/42/CE
- Norma EN13157

COMPONENTES

Código	Descripción	Código EAN	Peso (con embalaje)	Dimensiones embalaje
294249	consola Tracrod + caRol™ EX y 24m de cable	3600232942498	13.5 kg	770x380x420 mm