

ANWENDUNG

Das Tirsafe T3 ist eine temporäre Laufsicherung, die einfach zu installieren ist, wenn Sie über zwei Anschlagpunkte mit ausreichender Festigkeit (30 kN) verfügen. Es gewährleistet vollständige Bewegungsfreiheit auf horizontaler Ebene. Das Drahtseil sorgt für eine geringere Auslenkung, wodurch die Gesamtfallhöhe und der erforderliche Freiraum reduziert werden. Dies ermöglicht auch die Installation in aggressiveren Umgebungen. Es kann von 3 Benutzern mit einem Gewicht von bis zu 150 kg gleichzeitig verwendet werden.



TECHNISCHE DATEN

Die Laufsicherung Tirsafe besteht aus:

- 1 x Tirfor T3
- 20 oder 30 m langes Drahtseil (je nach Ausführung)
- 2 x MR9-Schließring
- 2 x Drahtseilstropp 2 m
- 1 x Spannungsindikator
- 1 x INRS-Absorber

GELTENDE NORMEN

- EN 795/2012
- EAC TC 09/2011
- CEN/TS 16415:2017

BESTEHENDE PRODUKTE

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht	EAN-Nummer	Abmessungen
280559	Tirsafe T3 20 m	17 kg	3600232805595	600 x 400 x 200 mm
276149	Tirsafe T3 30 m	19,31 kg	3600232761495	600 x 400 x 200 mm
Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht	EAN-Nummer	Abmessungen
006139	Spanner Tirfor T3	7,88 kg	3600230061399	470 x 100 x 350 mm
066688	Falldämpfer INRS	1,07 kg	3600230666884	190 x 30 x 122 mm
066858	Spannungsindikator	0,78 kg	3600230668581	183,5 x ø 50 mm
039822	Schließring MR9	0,14 kg	3600230398228	90,5 x 10 x 46,36 mm
279089	Drahtseilstropp 2 m	0,75 kg	3600232790891	200 x 10 x 30 mm
076092	Drahtseil 8mm, verzinkt, 20 m, mit Schließring MR9	7,00 kg	3600230760926	ø 350 x 80 mm
082062	Drahtseil 8 mm, verzinkt, 30 m, mit Schließring MR9	9,30 kg	3600230820620	ø 350 x 80 mm