

ANWENDUNG

Das Drahtseil ist an einem Ende mit einer Kausche versehen, das andere Ende wird im Werk gelötet und glattgeschliffen. Es ist in verzinktem Stahl erhältlich. Das Drahtseil wird mit einem Schließring MR9 geliefert. Dieses Drahtseil kann nur für die Tirsafe horizontale, temporäre Laufsicherung verwendet werden.



TECHNISCHE DATEN

- Bruchfestigkeit > 40 kN

NORMEN

- EN 795 B:2012
- EAC TC 09:2011
- CEN/TS 16415:2017 (3x150kg)

ARTIKELNUMMERN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht
76092	Drahtseil verzinkt, 8 mm, 20 m lang	5 kg
82062	Drahtseil verzinkt, 8 mm, 30 m lang	7,5 kg

VERSANDINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	EAN-Nummer	Gewicht (inkl. Verpackung)	Verpackungsmaße
76092	Drahtseil verzinkt, 8 mm, 20 m lang	3600230760926	7 kg	Ø 350 x 80 mm
82062	Drahtseil verzinkt, 8 mm, 30 m lang	3600230820620	9,3 kg	Ø 350 x 80 mm