

### Application

La longe de maintien LCM06 est un tendeur réducteur de cordage à régulation manuelle. Il fonctionne sur une corde toronnée de Ø14mm de 2 à 4m. Compact et ergonomique, il est parfaitement adapté pour les travaux de positionnement à poste de travail.



### Caractéristiques techniques

Tendeur en aluminium

Corde toronnée PA de Ø14mm

Connecteur à vis acier M10T ouverture 17mm

Connecteur aluminium M41 ouverture 25mm

Résistance 15kN

Option gaine anti coupure en sangle PA de 50cm

### Description

La longe de maintien LCM06 est équipée d'un tendeur réducteur compact, et ergonomique. Il est fabriqué en de haute résistance. Son déplacement sur le cordage est rendu possible par une simple pression sur la mâchoire du tendeur. En cas de chute ou de déséquilibre, le tendeur se bloque automatiquement. Il est livré avec une corde toronnée de Ø14mm de longueur 2m, 3m ou 4m équipé d'un connecteur M10T sur le tendeur et d'un connecteur M41 à l'extrémité du cordage.

Les longes de maintien ne sont pas des antichutes, elles servent à maintenir une personne à son poste de travail.

### Norme:

Conforme CE EN 358

### Codes :

Désignation	Code
LCM06 2-41-10T 150kg lg 2m	79152
LCM06 2-41-10T 150kg lg 3m	79162
LCM06 2-41-10T 150kg lg 4m	79172