

应用

HT55 CS 安全带是用于密闭空间的专业安全带。它们符合欧洲标准 EN 361 的要求。符合人体工程学的设计，确保了最佳的舒适度。它们是为长时间作业而设计的。

HT55A CS 安全带广泛用于检修孔或筒仓中的工作。

HT55 A CS 安全带专为用户需要从正面使用防坠器的所有操作而设计。

胸骨连接点便于抓绳器的操作，并确保在作业中获得更好的舒适度。

背部连接点的大直径连接钩更容易连接到操作员的背部。

HT55 A CS 安全带使用简单，易于调整，非常适合在密闭空间使用。它配备了山地风格的腿带，可优化舒适度，并在背带中提供出色的灵活性。

它配备了一个 X-PAD，可增加舒适度并将安全带的重量分布在操作员的肩膀上，这也使安全带更容易穿戴。X-PAD 配备了一个特殊的连接点，用于连接靠近呼吸道的气体探测器。

它配备了一条专门用来连接呼吸器的织带。安全带非常坚硬的织带确保了在气体浓度较高的情况下，呼吸器可以快速旋转到安全带的前侧。

它的所有连接点都配备了坠落指示器。

标签支架允许存储和记录客户信息。



技术特征

- 11 个背部连接点，1 个胸骨连接点
- 快速调整肩带
- 通过自动搭扣固定和调整安全带
- 山地型腿带
- 用于固定腿带和肩带的环
- 臀带
- 坠落指示
- 标签支架
- 在织带末端缝合放松止档
- 最大工作载荷: 150 kg
- 可选尺寸: S, M, XL
- 重量 (尺码 M): 2270 g

应用标准

- EN 361.

产品型号 + 物流信息

型号	描述	重量(包括包装)	EAN 码	包装尺寸
83902	HT 55 S A CS	2.270 g	3600230839028	450 x 320 x 130
83912	HT 55 M A CS	2.270 g	3600230839127	450 x 320 x 130
83922	HT 55 XL A CS	2.270 g	3600230839226	450 x 320 x 130