

BESCHREIBUNG

Die HT 55 A CS-Auffanggurte sind technische Auffanggurte für enge Räume. Sie entsprechen den Anforderungen der Europäischen Norm EN 361. Ihre Ergonomie sorgt für optimalen Komfort. Sie sind für den Langzeiteinsatz gedacht. Der HT55A CS-Auffanggurt wird häufig im Bereich von Einstieg in Schächten oder Silos eingesetzt. Der Auffanggurt HT 55 A CS ist für alle Einsätze konzipiert, bei denen der Benutzer sein Auffanggerät von vorne verwenden muss.

Die Brust-Öse erleichtert die Handhabung des Auffanggeräts am Seil und sorgt für einen besseren Komfort am Arbeitsplatz. Die Rückenfangöse mit großem Durchmesser erleichtert das Anschlagen der Karabinerhaken am Rücken des Benutzers. Der HT 55 A CS-Auffanggurt ist einfach zu verwenden und leicht einzustellen und eignet sich ideal für Einstiege in engen Räumen. Er ist ausgestattet mit Beinschlaufen aus dem Bergsport, die den Komfort optimieren und große Beweglichkeit im Gurt bieten. Er ist mit einem X-PAD ausgestattet, welches das Anlegen des Auffanggurt erleichtert, den Komfort erhöht und das Gewicht des Auffanggurt auf die Schultern des Benutzers verteilt. Das X-PAD ist mit einem speziellen Anschlagpunkt zum Befestigen eines Gasdetektor ausgestattet.

Es ist außerdem mit einem Gurt ausgestattet, der speziell für die Befestigung eines Atemschutzgeräts entwickelt wurde. Der sehr steife Riemen des Gurtes sorgt für eine schnelle Drehung des Atemschutzgeräts von der Seite zur Vorderseite des Auffanggurts bei Gaskonzentration.

Es ist an allen Befestigungspunkten mit Sturzindikatoren ausgestattet. Der Etikettenhalter ermöglicht die Speicherung und Aufzeichnung von Kundeninformationen.



(Die Lieferung erfolgt ohne Gasdetektor und ohne Atemschutzgerät.)

TECHNISCHE DATEN

Ausstattung:

- 1 x Rückenfangöse
- 1 x Brustfangöse
- Schnelle Gurtverstellung
- Schließen und Verstellen der Gurtbänder durch automatische Schnallen
- Bergsport-Beinberiemung
- Gurtschlaufen an den Oberschenkelgurten und Schultergurten
- Gesäßgurt
- Sturzanzeiger
- Etikettenhalter
- Endanschlüsse gegen Bandauslauf
- Maximale Arbeitslast: 150 kg
- Verfügbare Größen: S, M, XL, XXL (auf Anfrage)
- Gewicht (Größe M) 2270 g

Zertifizierung

- Prüfinstitut: Aliénor, Certification CE2754
- N°: 2754/0352/160/10/20/0879

Normen

- EN 361

Zugehörige Ausrüstung

- EN 795 - Anschlagpunkte
- EN 362 - Verbindungselemente
- EN 363 - Absturzschutzsysteme

ARTIKELNUMMERN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht	EAN-Nummer
83902	HT 55 S A CS	2.270 g	3600230839028
83912	HT 55 M A CS	2.270 g	3600230839127
83922	HT 55 XL A CS	2.270 g	3600230839226