

APPLICATION

Le descendeur double sécurité TRACTEL est un appareil ouvrant. Il permet de se déplacer sur une drisse de 9 à 12 mm du haut vers le bas. Le descendeur est équipé d'un levier qui s'active tant en relâchant le levier qu'en l'appuyant,

Ce levier sert de sécurité anti-panique (lorsque l'utilisateur se crispe sur la poignée de régulation l'appareil se bloque) et d'une sécurité homme mort (lorsque l'utilisateur lâche la poignée de régulation l'appareil se bloque)

Il permet d'évacuer deux opérateurs de 100 kg et permet la récupération de la corde pour la remontée.



DESCRIPTION

Le descendeur double sécurité est en alliage léger d'aluminium. Il est équipé de deux poulies de friction et d'une poignée de régulation de descente. Son flasque ouvrant équipé d'un linguet de verrouillage de sécurité permet positionner le cordage sans avoir à déconnecter le descendeur du harnais. Le nouveau descendeur est équipé d'un nouveau levier, plus maniable, qui permet un travail plus fluide et précis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimension : 250x50mm

Matériel : corps et poulies en alliage léger aluminium

Résistance 15kN

Poids nu 482g

STANDARDS APPLICABLES

EN341- 2011 type2 class A

EN12841 -2006 type C

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Code	Description	Code EAN	Poids (incl. emballage)	Dimensions emballage
13572	Descendeur double sécurité	3600230135724	544g	260x100x60mm