



Blocmat L yük güvenlik halatı, bir yükün yüksekte düşmesini engellemek için tasarlanmış bir güvenlik cihazıdır. Bir kaldırma sistemi arızası (örneğin, zincir veya kablo kopması) durumunda, halat kilitleyip ve yükü tutar, böylece yükün yere düşmesini engeller. Bu cihazlar, yalnızca yükü değil, aynı zamanda altındaki insanları ve ekipmanları da korur.

Blocmat ürün yelpazemiz hakkında bilgi, Tractel'den talep üzerine veya <https://www.tractel.com/Blocmat L> adresinde mevcuttur.

UYGULAMALAR


- Asansör
- Sanayi
- İşkeleci
- Geçici erişim
- Diğerleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hafif, kompakt, dayanıklı ve kullanımı kolay
- WLL⁽¹⁾: 250 kg
- Düşüş faktörü: 0 veya 1
- Düşüş sırasında maksimum kuvvet: 650 daN
- Kemer genişliği: 45 mm polyester
- Şok emici: yırtılabilir kemer

- Ürün uzunluğu: 1,5 m
- Düşüş sonrası maksimum uzunluk: 3,3 m

- Boyalı kendi kendini kilitleyen kanca



Kanca boyutları (mm)			
A	R	T	Ağırlık (kg)
28	141	35	0.51

- Ürün izlenebilirliği ve teknik takibi için QR kodu ile donatılmıştır

⁽¹⁾ WLL: Çalışma Yüğü Limiti

UYGULANABİLİR STANDARTLAR

- Makine Direktifi 2006/42/EC
- UKCA Düzenlemesi: 2008 Makine Tedarik (Güvenlik) Yönetmelikleri (SI 2008/1597) ve değişiklikleri (SI 2011/1042, SI 2011/2157, SI 2019/696) ile ilgili tüm hükümlerle uyumludur.

ÜRÜN KODU VE LOJİSTİK BİLGİLER

Kod	Tanım	Kod EAN	Net ağırlık (kg)	Paketleme dahil ağırlık (kg)	Paketleme boyutu (mm)
85242	BLOCMAT L HALATI	3600230852423	1,2	1,3	810 x 400 x 60