




 **Tractel**



ENdurance
EN 13157

greifzug[™] TU[™] Serie
Die beste Lösung zum Heben, Ziehen und Positionieren

greifzug™ TU™ Serie

Die beste Lösung zum Heben, Ziehen und Positionieren

Die Baureihe greifzug™ TU™ sind vielseitig einsetzbare, manuelle Seilzüge, die für den täglichen, schweren Einsatz unter extremsten Bedingungen konzipiert sind. Diese vielseitigen und tragbaren Hebezeuge können sowohl zum Heben und Ziehen als auch zum Senken, Positionieren, Spannen und Sichern von Lasten in allen Richtungen eingesetzt werden.

Das Teleskop-Hebelrohr für die Ein-Mann-Bedienung und Ersatz-Scherstifte für den Überlastschutz werden standardmäßig mitgeliefert.



ENdurance
EN 13157
vollständig konform nach EN 13157

SICHERHEIT:

- Überlastschutz für sicheren und geschützten Betrieb

EFFIZIENZ:

- Positionieren von Lasten mit Millimetergenauigkeit
- Schnell und einfach zu installieren und zu verwenden

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Tragfähigkeiten 800 kg bis 3200 kg
- Individueller QR Code auf dem greifzug™ TU™

HOHE QUALITÄT:

- TU™ Serie vollständig konform mit EN13157

ERGONOMIE:

- Leichtgewichtig und einfach zu tragen für den Einsatz überall

OPTIONEN:

- Die Nutzlast kann durch Einscheren erhöht werden
- Erdanker
- Freistehende Wickler

TU™ 8



TU™ 16



TU™ 32



EIGENSCHAFTEN:

	TU™ 8	TU™ 16	TU™ 32
Tragfähigkeit (kg)	800	1600	3200
Gewicht:			
Gerät (kg)	8.4	18	27
Teleskop Hebelrohr (kg)	1	2.4	2.4
Standard 20m Drahtseil mit Konfektionierung (kg)	6.1	13.1	26.6
Drahtseildurchmesser (mm)	8.3	11.5	16.3
Gesamtgewicht Standard Equipment (kg)	15.5	33.5	56
Dimensionen:			
Länge (mm)	527	660	676
Länge mit optionalem Haken (mm)	-	-	860
Höhe (mm)	265	330	330
Breite (mm)	108	140	156
Teleskop Hebelrohr: ein-/ausgefahren (mm)	395/620	680/1190	680/1190

TRACTEL GREIFZUG GMBH
Scheidtbachstr. 19-21
51469 Bergisch Gladbach
Tel.: +49 2202 1004 0
info.greifzug@tractel.com

Übergeben durch:

